

Flus Recessed Series

FLS 028 004 010A 8040 10 34 DY 20 00



Sıva Altı Downlight & Spot Armatür




| | |
|----------------------------------|--|
| Armatür Grubu | Downlight & Spot |
| Montaj Tipi | Sıva Altı |
| Armatür Rengi | RAL 9005 - RAL 9016 |
| Gövde | Alüminyum Ekstrüzyon |
| Optik | 34° 48° Reflektör |
| Işık Kaynağı | LED |
| Elektriksel Koruma Sınıfı | CLASS II |
| IP | 20 |
| IK | 02 |
| Çalışma Sıcaklığı | -20°C / +40°C |
| Işık Akısı | 800 |
| Tüketim Gücü | 10 |
| Armatür Verimliliği | 80 lm/W |
| Renksel Geri Verim (CRI) | >80 |
| Işık Renk Sıcaklığı (CCT) | 2700K/3000K/4000K/6500K |
| Renk Toleransı | < 3 SDCM |
| Driver Tipi | On/Off |
| Driver Markası | Tridonic |
| LED Markası | Samsung |
| Giriş Gerilimi / Frekans | 220-240 V AC 50/60 Hz |
| Güç Faktörü | >0.9 |
| Surge | 1kV |
| THD (AKIM) | >%20 |
| LED ömrü | >100.000 saat |
| Opsiyon | On-Off / Dali / 1-10V / Acil Durum Kittli |

Teknik Çizim



Fotometrik Eğri



| Sipariş Kodu | Ürün Kodu | Güç (W) | Işık Akısı (LM) | CRI | CCT (K) | Optik | Ölçüler (mm) |
|--------------|--------------------------------------|---------|-----------------|-----|---------|---------------|--------------|
| | FLS 028 004 010A 8040 10 34 DY 20 00 | 10 | 800 | >80 | 4000 | 34° Reflektör | 280x45x47 |

www.atelaydinlatma.com