

Hoap Pendant

HOP 150 008 078P 8040 10 99 OP 40 00




Sarkit Armatür




| | |
|----------------------------------|---|
| Armatür Grubu | Sarkit |
| Montaj Tipi | Sarkit |
| Armatür Rengi | RAL 9005 - RAL 9006 - RAL 9010 |
| Gövde | Alüminyum Ekstrüzyon |
| Optik | Opal Difüzör |
| Işık Kaynağı | LED |
| Elektriksel Koruma Sınıfı | CLASS II |
| IP | 20 |
| IK | 02 |
| Çalışma Sıcaklığı | -20°C / +40°C |
| Işık Akısı | 11570 |
| Tüketim Gücü | 78 |
| Armatür Verimliliği | 130 lm/W |
| Renkset Geri Verim (CRI) | >80 |
| Işık Renk Sıcaklığı (CCT) | 2700K/3000K/4000K/6500K |
| Renk Toleransı | < 3 SDCM |
| Driver Tipi | On/Off |
| Driver Markası | Tridonic |
| LED Markası | Samsung |
| Giriş Gerilimi / Frekans | 220-240 V AC 50/60 Hz |
| Güç Faktörü | >0.9 |
| Surge | 1kV |
| THD (AKIM) | >%20 |
| LED ömrü | >50.000 saat |
| Opsiyon | On-Off / Dali / 1-10V / Acil Durum Kiti |

Teknik Çizim



Fotometrik Eğri



| Sipariş Kodu | Ürün Kodu | Güç (W) | Işık Akısı (LM) | CRI | CCT (K) | Optik | Ölçüler (mm) |
|--------------|--------------------------------------|---------|-----------------|-----|---------|-------------------|--------------|
| | HOP 150 008 078P 8040 10 99 OP 40 00 | 78 | 11570 | >80 | 4000 | 120° Opal Difüzör | Ø1500x80 |

www.atelaydinlatma.com