Absorb


ABS 180 180 022A 8040 10 48 RF 20 00 FLS


Sarkıt Akustik Çözümler Armatür




Armatür Grubu	Akustik Çözümler
Montaj Tipi	Sarkıt
Gövde	Akustik Panel
Optik	34° 48° Reflektör / Opal Difüzör
Işık Kaynağı	LED
Elektriksel Koruma Sınıfı	CLASS II
IP	20
IK	02
Çalışma Sıcaklığı	-20°C / +40°C
Işık Akısı	1925
Tüketim Gücü	22
Armatür Verimliliği	87,5 lm/W - 85 lm/W
Renksel Geri Verim (CRI)	>80
Işık Renk Sıcaklığı (CCT)	2700K/3000K/4000K/6500K
Renk Toleransı	< 3 SDCM
Driver Tipi	On/Off
Driver Markası	Tridonic
LED Markası	Samsung
Giriş Gerilimi / Frekans	220-240 V AC 50/60 Hz
Güç Faktörü	>0.9
Surge	1kV
THD (AKIM)	>%20
LED ömrü	>70.000 saat
Opsiyon	On-Off / Dali / 1-10V / Acil Durum Kitli

Teknik Çizim





Fotometrik Eğri



www.atelaydinlatma.com

Absorb

ABS 180 180 022A 8040 10 48 RF 20 00 FLS

Sarkıt Akustik Çözümler Armatür

Sipariş Kodu	Ürün Kodu	Güç (W)	Işık Akısı (LM)	CRI	CCT (K)	Optik	Ölçüler (mm)
	ABS 180 180 022A 8040 10 48 RF 20 00 FLS	22	1925	>80	4000	48° Reflektör	1800X1800