# Filtrum


FİL 635 335 006A 8040 10 99 OP 20 00

Sarkıt Akustik Çözümler Armatür




| | |
|---|---|
| **Armatür Grubu** | Akustik Çözümler |
| **Montaj Tipi** | Sarkıt |
| **Gövde** | Akustik Panel |
| **Optik** | Opal Difüzör |
| **Işık Kaynağı** | LED |
| **Elektriksel Koruma Sınıfı** | CLASS II |
| **IP** | 20 |
| **IK** | 02 |
| **Çalışma Sıcaklığı** | -20°C / +40°C |
| **Işık Akısı** | 474 |
| **Tüketim Gücü** | 6 |
| **Armatür Verimliliği** | 125 lm/W |
| **Renksel Geri Verim (CRI)** | >80 |
| **Işık Renk Sıcaklığı (CCT)** | 2700K/3000K/4000K/6500K |
| **Renk Toleransı** | < 3 SDCM |
| **Driver Tipi** | On/Off |
| **Driver Markası** | Tridonic |
| **LED Markası** | Samsung |
| **Giriş Gerilimi / Frekans** | 220-240 V AC 50/60 Hz |
| **Güç Faktörü** | >0.9 |
| **Surge** | 1kV |
| **THD (AKIM)** | >%20 |
| **LED ömrü** | >70.000 saat |
| **Opsiyon** | On-Off / Dali / 1-10V / Acil Durum Kitli |

## Teknik Çizim




## Fotometrik Eğri



| Sipariş Kodu | Ürün Kodu | Güç (W) | Işık Akısı (LM) | CRI | CCT (K) | Optik | Ölçüler (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | FİL 635 335 006A 8040 10 99 OP 20 00 | 6 | 474 | >80 | 4000 | 120° Opal Difüzör | Ø635x335 |