

Hoap Felt

HOP 120 008 065P 8040 10 99 OP 40 00 F




Sarkıt Akustik Çözümler Armatür



| | |
|----------------------------------|--|
| Armatür Grubu | Akustik Çözümler |
| Montaj Tipi | Sarkıt |
| Gövde | Alüminyum Ekstrüzyon & Akustik Panel |
| Optik | Opal Difüzör |
| Işık Kaynağı | LED |
| Elektriksel Koruma Sınıfı | CLASS II |
| IP | 40 |
| IK | 02 |
| Çalışma Sıcaklığı | -20°C / +40°C |
| Işık Akısı | 9700 |
| Tüketim Gücü | 65 |
| Armatür Verimliliği | 158 lm/W |
| Renksel Geri Verim (CRI) | >80 |
| Işık Renk Sıcaklığı (CCT) | 2700K/3000K/4000K/6500K |
| Renk Toleransı | < 3 SDCM |
| Driver Tipi | On/Off |
| Driver Markası | Tridonic |
| LED Markası | Samsung |
| Giriş Gerilimi / Frekans | 220-240 V AC 50/60 Hz |
| Güç Faktörü | >0.9 |
| Surge | 1kV |
| THD (AKIM) | >%20 |
| LED ömrü | >70.000 saat |
| Opsiyon | On-Off / Dali / 1-10V / Acil Durum Kittli |

Teknik Çizim



Fotometrik Eğri



| Sipariş Kodu | Ürün Kodu | Güç (W) | Işık Akısı (LM) | CRI | CCT (K) | Optik | Ölçüler (mm) |
|--------------|--|---------|-----------------|-----|---------|-------------------|--------------|
| | HOP 120 008 065P 8040 10 99 OP 40 00 F | 65 | 9700 | >80 | 4000 | 120° Opal Difüzör | Ø1200x80 |

www.atelaydinlatma.com