

Hoap Felt

HOP 150 008 078P 8040 10 99 OP 40 00 F




Sarkıt Akustik Çözümler Armatür



Armatür Grubu	Akustik Çözümler
Montaj Tipi	Sarkıt
Gövde	Alüminyum Ekstrüzyon & Akustik Panel
Optik	Opal Difüzör
Işık Kaynağı	LED
Elektriksel Koruma Sınıfı	CLASS II
IP	40
IK	02
Çalışma Sıcaklığı	-20°C / +40°C
Işık Akısı	11570
Tüketim Gücü	78
Armatür Verimliliği	158 lm/W
Renksel Geri Verim (CRI)	>80
Işık Renk Sıcaklığı (CCT)	2700K/3000K/4000K/6500K
Renk Toleransı	< 3 SDCM
Driver Tipi	On/Off
Driver Markası	Tridonic
LED Markası	Samsung
Giriş Gerilimi / Frekans	220-240 V AC 50/60 Hz
Güç Faktörü	>0.9
Surge	1kV
THD (AKIM)	>%20
LED ömrü	>70.000 saat
Opsiyon	On-Off / Dali / 1-10V / Acil Durum Kitli

Teknik Çizim



Fotometrik Eğri



Sipariş Kodu	Ürün Kodu	Güç (W)	Işık Akısı (LM)	CRI	CCT (K)	Optik	Ölçüler (mm)
	HOP 150 008 078P 8040 10 99 OP 40 00 F	78	11570	>80	4000	120° Opal Difüzör	Ø1500x80

www.atelaydinlatma.com