

Orbita

RNB 010 009 018A 8040 10 40 SD 44 00 OB




Sarkıt Akustik Çözümler Armatür




Armatür Grubu	Akustik Çözümler
Montaj Tipi	Sarkıt
Armatür Rengi	RAL 9006 - RAL 9005 - RAL 9010
Gövde	Alüminyum Enjeksiyon & Akustik Panel □□□□□□
Optik	19° 30° 55° Reflektör & Şeffaf Difüzör
Işık Kaynağı	LED
Elektriksel Koruma Sınıfı	CLASS II
IP	20
IK	02
Çalışma Sıcaklığı	-20°C / +40°C
Işık Akısı	1440
Tüketim Gücü	18
Armatür Verimliliği	80 lm/W
Renk Geri Verim (CRI)	>80
Işık Renk Sıcaklığı (CCT)	2700K/3000K/4000K/6500K
Renk Toleransı	< 3 SDCM
Driver Tipi	On/Off
Driver Markası	Tridonic
LED Markası	Samsung
Giriş Gerilimi / Frekans	220-240 V AC 50/60 Hz
Güç Faktörü	>0.9
Surge	1kV
THD (AKIM)	>%20
LED ömrü	>70.000 saat
Opsiyon	On-Off / Dali / 1-10V / Acil Durum Kitli

Teknik Çizim



Fotometrik Eğri



Sipariş Kodu	Ürün Kodu	Güç (W)	Işık Akısı (LM)	CRI	CCT (K)	Optik	Ölçüler (mm)
	RNB 010 009 018A 8040 10 40 SD 44 00 OB	18	1440	>80	4000	40° Reflektör	Ø80x95

www.atelaydinlatma.com