

Concreto C1/C2


CRO 163 036 005P 8040 10 GU10 20 00 C2



Sarkıt Ahşap & Beton Ürünler Armatür



Armatür Grubu	Ahşap & Beton Ürünler
Montaj Tipi	Sarkıt
Armatür Rengi	RAL 7035 - RAL 8001
Gövde	Beton & Ahşap
Optik	GU10 Ampul
Işık Kaynağı	LED
Elektriksel Koruma Sınıfı	CLASS II
IP	20
IK	02
Çalışma Sıcaklığı	-20°C / +40°C
Işık Akısı	400
Tüketim Gücü	5
Armatür Verimliliği	130 lm/W
Renksel Geri Verim (CRI)	>80
Işık Renk Sıcaklığı (CCT)	2700K/3000K/4000K/6500K
Renk Toleransı	< 3 SDCM
Driver Tipi	On/Off
Driver Markası	Tridonic
LED Markası	Samsung
Giriş Gerilimi / Frekans	220-240 V AC 50/60 Hz
Güç Faktörü	>0.9
Surge	1kV
THD (AKIM)	>%20
LED ömrü	>20.000 saat
Opsiyon	On-Off / Dali / 1-10V / Acil Durum Kitli



Sipariş Kodu	Ürün Kodu	Güç (W)	Işık Akısı (LM)	CRI	CCT (K)	Optik	Ölçüler (mm)
	CRO 163 036 005P 8040 10 GU10 20 00 C2	5	400	>80	4000	GU10 Ampul	Ø170x355

www.atelaydinlatma.com