

# Conus


COS 046 020 025P 8040 10 GU10 20 00



Sarkıt Ahşap & Beton Ürünler Armatür



<b>Armatür Grubu</b>	Ahşap & Beton Ürünler
<b>Montaj Tipi</b>	Sarkıt
<b>Armatür Rengi</b>	RAL 7035 - RAL 8001
<b>Gövde</b>	Beton & Ahşap
<b>Optik</b>	Led Ampul
<b>Işık Kaynağı</b>	LED
<b>Elektriksel Koruma Sınıfı</b>	CLASS II
<b>IP</b>	20
<b>IK</b>	02
<b>Çalışma Sıcaklığı</b>	-20°C / +40°C
<b>Işık Akısı</b>	25
<b>Tüketim Gücü</b>	- lm/W
<b>Armatür Verimliliği</b>	>80
<b>Renk Geri Verim (CRI)</b>	2700K/3000K/4000K/6500K
<b>Işık Renk Sıcaklığı (CCT)</b>	< 3 SDCM
<b>Renk Toleransı</b>	On/Off
<b>Driver Tipi</b>	220-240 V AC 50/60 Hz
<b>Giriş Gerilimi / Frekans</b>	>0.9
<b>Güç Faktörü</b>	1kV
<b>Surge</b>	>%20
<b>THD (AKIM)</b>	>20.000 saat
<b>LED ömrü</b>	On-Off / Dali / 1-10V / Acil Durum
<b>Opsiyon</b>	Kitli



Sipariş Kodu	Ürün Kodu	Güç (W)	Işık Akısı (LM)	CRI	CCT (K)	Optik	Ölçüler (mm)
	COS 046 020 025P 8040 10 GU10 20 00	25		>80	4000	100° GU10	Ø446x206

[www.atelaydinlatma.com](http://www.atelaydinlatma.com)