Magister


MGR 100 080 026P 8040 10 99 OP 20 00

Sarkıt Ahşap & Beton Ürünler Armatür




Armatür Grubu	Ahşap & Beton Ürünler
Montaj Tipi	Sarkıt
Armatür Rengi	RAL 1000
Gövde	Ahşap
Optik	Opal Difüzör
Işık Kaynağı	LED
Elektriksel Koruma Sınıfı	CLASS II
IP	20
IK	02
Çalışma Sıcaklığı	-20°C / +40°C
Işık Akısı	3744
Tüketim Gücü	26
Armatür Verimliliği	144 lm/W
Renksel Geri Verim (CRI)	>80
Işık Renk Sıcaklığı (CCT)	2700K/3000K/4000K/6500K
Renk Toleransı	< 3 SDCM
Driver Tipi	On/Off
Driver Markası	Tridonic
LED Markası	Samsung
Giriş Gerilimi / Frekans	220-240 V AC 50/60 Hz
Güç Faktörü	>0.9
Surge	1kV
THD (AKIM)	>%20
LED ömrü	>70.000 saat
Opsiyon	On-Off / Dali / 1-10V / Acil Durum Kitli

Teknik Çizim



Fotometrik Eğri



Sipariş Kodu	Ürün Kodu	Güç (W)	Işık Akısı (LM)	CRI	CCT (K)	Optik	Ölçüler (mm)
	MGR 100 080 026P 8040 10 99 OP 20 00	26	3744	>80	4000	120° Opal Difüzör	1300x80x80