

Make Mid & Make Sid

MKM 006 014 005W 8027 10 36 AP 20 00



Ray Spot Armatür




Armatür Grubu	Ray Spot
Armatür Rengi	RAL 9005 - RAL 9006 - RAL 9010
Gövde	Alüminyum Enjeksiyon
Optik	GU10/MR16
Işık Kaynağı	LED
Elektriksel Koruma Sınıfı	CLASS II
IP	20
IK	02
Çalışma Sıcaklığı	-20°C / +40°C
Işık Akısı	5
Tüketim Gücü	- lm/W
Armatür Verimliliği	>80
Renksel Geri Verim (CRI)	2700K/3000K/4000K/6500K
Işık Renk Sıcaklığı (CCT)	< 3 SDCM
Renk Toleransı	On/Off
Driver Tipi	Tridonic
Driver Markası	Samsung
LED Markası	220-240 V AC 50/60 Hz
Giriş Gerilimi / Frekans	>0.9
Güç Faktörü	1kV
Surge	>%20
THD (AKIM)	>50.000 saat
LED ömrü	On-Off / Dali / 1-10V / Acil Durum
Opsiyon	Kitli

Teknik Çizim



Fotometrik Eğri



Sipariş Kodu	Ürün Kodu	Güç (W)	Işık Akısı (LM)	CRI	CCT (K)	Optik	Ölçüler (mm)
	MKM 006 014 005W 8027 10 36 AP 20 00	5	>80	4000	36° GU10	Ø60x210	

www.atelaydinlatma.com