

# Plenus

PLS 010 012 033W 8040 10 40 CA 20 00




## Ray Spot Armatür




|                                  |                                |
|----------------------------------|--------------------------------|
| <b>Armatür Grubu</b>             | Ray Spot                       |
| <b>Armatür Rengi</b>             | RAL 9005 - RAL 9006 - RAL 9010 |
| <b>Gövde</b>                     | Alüminyum Enjeksiyon           |
| <b>Optik</b>                     | 15° 30° 40° Reflektör          |
| <b>Işık Kaynağı</b>              | LED                            |
| <b>Elektriksel Koruma Sınıfı</b> | CLASS II                       |
| <b>IP</b>                        | 40                             |
| <b>IK</b>                        | 02                             |
| <b>Çalışma Sıcaklığı</b>         | -20°C / +40°C                  |
| <b>Işık Akısı</b>                | 3960                           |
| <b>Tüketim Gücü</b>              | 33                             |
| <b>Armatür Verimliliği</b>       | 130 lm/W                       |
| <b>Renksel Geri Verim (CRI)</b>  | >80                            |
| <b>Işık Renk Sıcaklığı (CCT)</b> | 2700K/3000K/4000K/6500K        |
| <b>Renk Toleransı</b>            | < 3 SDCM                       |
| <b>Driver Tipi</b>               | On/Off                         |
| <b>Driver Markası</b>            | Tridonic                       |
| <b>LED Markası</b>               | Samsung                        |
| <b>Giriş Gerilimi / Frekans</b>  | 220-240 V AC 50/60 Hz          |
| <b>Güç Faktörü</b>               | >0.9                           |
| <b>Surge</b>                     | 1kV                            |
| <b>THD (AKIM)</b>                | >%20                           |
| <b>LED ömrü</b>                  | >70.000 saat                   |
| <b>Opsiyon</b>                   | On-Off / Dali / 1-10V          |

Teknik Çizim



Fotometrik Eğri



| Sipariş Kodu | Ürün Kodu                            | Güç (W) | Işık Akısı (LM) | CRI | CCT (K) | Optik         | Ölçüler (mm) |
|--------------|--------------------------------------|---------|-----------------|-----|---------|---------------|--------------|
|              | PLS 010 012 033W 8040 10 40 CA 20 00 | 33      | 3960            | >80 | 4000    | 40° Reflektör | Ø102x127     |

[www.atelaydinlatma.com](http://www.atelaydinlatma.com)