Margarita S

MAR 011 009 019K 8030 10 90 LN 65 00

Zemin Cephe & Peyzaj Armatür



Armatür Grubu	Cephe & Peyzaj
Montaj Tipi	Zemin
Armatür Rengi	RAL 9005 - RAL 9016
Gövde	Alüminyum Ekstrüzyon
Optik	15° 40° 90° Lensli
Işık Kaynağı	LED
Elektriksel Koruma Sınıfı	CLASS II
IP	65
IK	08
Çalışma Sıcaklığı	-20°C / +40°C
Işık Akısı	1520
Tüketim Gücü	19
Armatür Verimliliği	80 lm/W
Renksel Geri Verim (CRI)	>80
Işık Renk Sıcaklığı (CCT)	2700K/3000K/4000K/6500K
Renk Toleransı	< 3 SDCM
Driver Tipi	On/Off
Giriş Gerilimi / Frekans	220-240 V AC 50/60 Hz
Güç Faktörü	>0.9
Surge	1kV
THD (AKIM)	>%20
LED ömrü	>70.000 saat

Teknik Çizim



Fotometrik Eğri



Sipariş Kodu	Ürün Kodu	Güç (W)	Işık Akısı (LM)	CRI	CCT (K)	Optik	Ölçüler (mm)
	MAR 011 009 019K 8030 10 90 LN 65 00	19	1520	>80	4000	90° Lensli	Ø119