Polinis

PLN 009 036 012Z 8030 10 40 LN 67 00

Zemine Gömme Cephe & Peyzaj Armatür



Armatür Grubu	Cephe & Peyzaj
Montaj Tipi	Zemine Gömme
Armatür Rengi	RAL 9005 - RAL 9006 - RAL 9010
Gövde	Alüminyum Gövde Paslanmaz Çelik Çerçeve Temperli Cam
Optik	15° 40° 90° Lens
Işık Kaynağı	LED
Elektriksel Koruma Sınıfı	CLASS II
IP	67
IK	09
Çalışma Sıcaklığı	-20°C / +40°C
Işık Akısı	1380
Tüketim Gücü	12
Armatür Verimliliği	115 lm/W
Renksel Geri Verim (CRI)	>80
Işık Renk Sıcaklığı (CCT)	2700K/3000K/4000K/6500K
Renk Toleransı	< 3 SDCM
Driver Tipi	On/Off
Driver Markası	Tridonic
LED Markası	Samsung
Giriş Gerilimi / Frekans	220-240 V AC 50/60 Hz
Güç Faktörü	>0.9
Surge	1kV
THD (AKIM)	>%20
LED ömrü	>70.000 saat
Opsiyon	On-Off / Dali / 1-10V

Teknik Çizim



Sipariş Kodu	Ürün Kodu	Güç (W)	Işık Akısı (LM)	CRI	CCT (K)	Optik	Ölçüler (mm)
72000015□	PLN 009 036 012Z 8030 10 40 LN 67 00	12	1380	>80	4000	40° Lens	360x90x107