

Over

OVE 030 030 010Y 8030 10 99 OP 65 00 (1)




Beton Park & Bahçe Armatür



Armatür Grubu	Park & Bahçe
Montaj Tipi	Beton
Gövde	Dkp Sac
Optik	Akrilik Difüzör
Işık Kaynağı	LED
Elektriksel Koruma Sınıfı	CLASS II
IP	65
IK	02
Çalışma Sıcaklığı	-20°C / +40°C
Işık Akısı	720
Tüketim Gücü	15
Armatür Verimliliği	48 lm/W
Renk Geri Verim (CRI)	>80
Işık Renk Sıcaklığı (CCT)	2700K/3000K/4000K/6500K
Renk Toleransı	< 3 SDCM
Driver Tipi	On/Off
Driver Markası	Tridonic
LED Markası	Samsung
Giriş Gerilimi / Frekans	220-240 V AC 50/60 Hz
Güç Faktörü	>0.9
Surge	1kV
THD (AKIM)	>%20
LED ömrü	>70.000 saat
Opsiyon	On-Off / Dali / 1-10V

Teknik Çizim



Sipariş Kodu	Ürün Kodu	Güç (W)	Işık Akısı (LM)	CRI	CCT (K)	Optik	Ölçüler (mm)
74000075	OVE 030 030 010Y 8030 10 99 OP 65 00 (1)	15	720	>80	4000	360° Opal Difüzör	400x400x320

www.atelaydinlatma.com