

Wally

WLY 005 060 025Y 8030 10 30 LN 67 00




Zemin Cephe & Peyzaj Armatür



Armatür Grubu	Cephe & Peyzaj
Montaj Tipi	Zemin
Armatür Rengi	RAL 9005 - RAL 9006 - RAL 9010
Gövde	Alüminyum Ekstrizyon
Optik	15° 30° 40° Lens & Temperli Cam
Işık Kaynağı	LED
Elektriksel Koruma Sınıfı	CLASS II
IP	67
IK	09
Çalışma Sıcaklığı	-20°C / +40°C
Işık Akısı	2575
Tüketim Gücü	25
Armatür Verimliliği	103 lm/W
Renkset Geri Verim (CRI)	>80
Işık Renk Sıcaklığı (CCT)	2700K/3000K/4000K/6500K
Renk Toleransı	< 3 SDCM
Driver Tipi	On/Off
Driver Markası	Tridonic
LED Markası	Samsung
Giriş Gerilimi / Frekans	220-240 V AC 50/60 Hz
Güç Faktörü	>0.9
Surge	1kV
THD (AKIM)	>%20
LED ömrü	>70.000 saat
Opsiyon	On-Off / Dali / 1-10V

Teknik Çizim



Sipariş Kodu	Ürün Kodu	Güç (W)	Işık Akısı (LM)	CRI	CCT (K)	Optik	Ölçüler (mm)
	WLY 005 060 025Y 8030 10 30 LN 67 00	25	2575	>80	4000	30° Lens	L:600

www.atelaydinlatma.com