

# Wally

WLY 005 090 036S 8030 10 40 LN 67 00




Zemin Cephe & Peyzaj Armatür



|                                  |                                 |
|----------------------------------|---------------------------------|
| <b>Armatür Grubu</b>             | Cephe & Peyzaj                  |
| <b>Montaj Tipi</b>               | Zemin                           |
| <b>Armatür Rengi</b>             | RAL 9005 - RAL 9006 - RAL 9010  |
| <b>Gövde</b>                     | Alüminyum Ekstrizyon            |
| <b>Optik</b>                     | 15° 30° 40° Lens & Temperli Cam |
| <b>Işık Kaynağı</b>              | LED                             |
| <b>Elektriksel Koruma Sınıfı</b> | CLASS II                        |
| <b>IP</b>                        | 67                              |
| <b>IK</b>                        | 09                              |
| <b>Çalışma Sıcaklığı</b>         | -20°C / +40°C                   |
| <b>Işık Akısı</b>                | 3708                            |
| <b>Tüketim Gücü</b>              | 36                              |
| <b>Armatür Verimliliği</b>       | 103 lm/W                        |
| <b>Renkset Geri Verim (CRI)</b>  | >80                             |
| <b>Işık Renk Sıcaklığı (CCT)</b> | 2700K/3000K/4000K/6500K         |
| <b>Renk Toleransı</b>            | < 3 SDCM                        |
| <b>Driver Tipi</b>               | On/Off                          |
| <b>Driver Markası</b>            | Tridonic                        |
| <b>LED Markası</b>               | Samsung                         |
| <b>Giriş Gerilimi / Frekans</b>  | 220-240 V AC 50/60 Hz           |
| <b>Güç Faktörü</b>               | >0.9                            |
| <b>Surge</b>                     | 1kV                             |
| <b>THD (AKIM)</b>                | >%20                            |
| <b>LED ömrü</b>                  | >70.000 saat                    |
| <b>Opsiyon</b>                   | On-Off / Dali / 1-10V           |

Teknik Çizim



| Sipariş Kodu | Ürün Kodu                            | Güç (W) | Işık Akısı (LM) | CRI | CCT (K) | Optik    | Ölçüler (mm) |
|--------------|--------------------------------------|---------|-----------------|-----|---------|----------|--------------|
|              | WLY 005 090 036S 8030 10 40 LN 67 00 | 36      | 3708            | >80 | 4000    | 40° Lens | L:900        |

www.atelaydinlatma.com