Darky


DRK 015 065 008Y 8040 10 99 OP 65 00

Beton Park & Bahçe Armatür



Armatür Grubu	Park & Bahçe
Montaj Tipi	Beton
Armatür Rengi	RAL 9006 - RAL 9005 - RAL 9010
Gövde	Alüminyum
Optik	Reflektör
Işık Kaynağı	LED
Elektriksel Koruma Sınıfı	CLASS II
IP	65
IK	09
Çalışma Sıcaklığı	-20°C / +40°C
Işık Akısı	560
Tüketim Gücü	8
Armatür Verimliliği	70 lm/W
Renksel Geri Verim (CRI)	>80
Işık Renk Sıcaklığı (CCT)	2700K/3000K/4000K/6500K
Renk Toleransı	< 3 SDCM
Driver Tipi	On/Off
Giriş Gerilimi / Frekans	220-240 V AC 50/60 Hz
Güç Faktörü	>0.9
Surge	1kV
THD (AKIM)	>%20
LED ömrü	>70.000 saat
Opsiyon	On-Off / Dali / 1-10V

Teknik Çizim



Sipariş Kodu	Ürün Kodu	Güç (W)	Işık Akısı (LM)	CRI	CCT (K)	Optik	Ölçüler (mm)
	DRK 015 065 008Y 8040 10 99 OP 65 00	8	560	>80	4000	SM° Difüzör	650x120x80