


# Woven

WOV 012 050 009S 8040 10 99 OP 66 00



Beton Park & Bahçe Armatür



<b>Armatür Grubu</b>	Park & Bahçe
<b>Montaj Tipi</b>	Beton
<b>Armatür Rengi</b>	RAL 9006 - RAL 9005 - RAL 9010
<b>Gövde</b>	Alüminyum Gövde
<b>Optik</b>	Reflektör
<b>Işık Kaynağı</b>	LED
<b>Elektriksel Koruma Sınıfı</b>	CLASS II
<b>IP</b>	66
<b>IK</b>	08
<b>Çalışma Sıcaklığı</b>	-20°C / +40°C
<b>Işık Akısı</b>	1180
<b>Tüketim Gücü</b>	9
<b>Armatür Verimliliği</b>	131 lm/W
<b>Renkset Geri Verim (CRI)</b>	>80
<b>Işık Renk Sıcaklığı (CCT)</b>	2700K/3000K/4000K/6500K
<b>Renk Toleransı</b>	< 3 SDCM
<b>Driver Tipi</b>	On/Off
<b>Giriş Gerilimi / Frekans</b>	220-240 V AC 50/60 Hz
<b>Güç Faktörü</b>	>0.95
<b>Surge</b>	8/9kV
<b>THD (AKIM)</b>	>%20
<b>LED ömrü</b>	>70.000 saat
<b>Opsiyon</b>	On-Off / Dali / 1-10V

Teknik Çizim



Sipariş Kodu	Ürün Kodu	Güç (W)	Işık Akısı (LM)	CRI	CCT (K)	Optik	Ölçüler (mm)
	WOV 012 050 009S 8040 10 99 OP 66 00	9	1180	>80	4000	360° Opal Difüzör	Ø125x500

www.atelaydinlatma.com