

Hidline V

HID 027 100 012S 8030 10 99 OP 24 00 V




Sıva Üstü Gizli Aydınlatma Armatür




Armatür Grubu	Gizli Aydınlatma
Montaj Tipi	Sıva Üstü
Gövde	Alüminyum Profil □□□
Optik	Difüzör
Işık Kaynağı	LED
Elektriksel Koruma Sınıfı	CLASS II
IP	20
IK	03
Çalışma Sıcaklığı	-20°C / +40°C
Işık Akısı	960
Tüketim Gücü	12
Armatür Verimliliği	80 lm/W
Renksel Geri Verim (CRI)	>80
Işık Renk Sıcaklığı (CCT)	2700K / 3000K / 4000K / 6500K
Renk Toleransı	< 3 SDCM
Driver Tipi	On/Off
Driver Markası	Tridonic
LED Markası	Samsung
Giriş Gerilimi / Frekans	220-240 V AC 50/60 Hz
Güç Faktörü	>0.9
Surge	1kV
THD (AKIM)	>%20
LED ömrü	>70.000 saat
Opsiyon	On-Off / Dali / 1-10V / Acil Durum Kitli

Teknik Çizim



Fotometrik Eğri



Sipariş Kodu	Ürün Kodu	Güç (W)	Işık Akısı (LM)	CRI	CCT (K)	Optik	Ölçüler (mm)
	HID 027 100 012S 8030 10 99 OP 24 00 V	12	960	>80	4000	130° Difüzör	1000x27X17

www.atelaydinlatma.com