

# Glow 2X1

GLW 010 054 097S 8040 10 60 LN 66 00




Endüstriyel Armatür




|                                  |   |
|----------------------------------|---|
| <b>Armatür Grubu</b>             | Endüstriyel   |
| <b>Armatür Rengi</b>             | RAL 9005  |
| <b>Gövde</b>                     | Elektrostatik Toz Boyalı<br>Alüminyum Ekstrüzyon Gövde          |
| <b>Optik</b>                     | 60° / 90° / 30x70° Lens   |
| <b>Işık Kaynağı</b>              | LED   |
| <b>Elektriksel Koruma Sınıfı</b> | CLASS II  |
| <b>IP</b>                        | 66  |
| <b>IK</b>                        | 09  |
| <b>Çalışma Sıcaklığı</b>         | -20°C / +40°C   |
| <b>Işık Akısı</b>                | 14875   |
| <b>Tüketim Gücü</b>              | 97  |
| <b>Armatür Verimliliği</b>       | 153,36 lm/W   |
| <b>Renkset Geri Verim (CRI)</b>  | >80   |
| <b>Işık Renk Sıcaklığı (CCT)</b> | 2700K / 3000K / 4000K / 6500K                                   |
| <b>Renk Toleransı</b>            | < 3 SDCM  |
| <b>Driver Tipi</b>               | On/Off  |
| <b>Driver Markası</b>            | Tridonic  |
| <b>LED Markası</b>               | Samsung   |
| <b>Giriş Gerilimi / Frekans</b>  | 220-240 V AC 50/60 Hz   |
| <b>Güç Faktörü</b>               | >0.9  |
| <b>Surge</b>                     | 1kV   |
| <b>THD (AKIM)</b>                | >%20  |
| <b>LED ömrü</b>                  | 100.000 saat  |
| <b>Opsiyon</b>                   | Dali / 1-10V / Acil Durum Kitli /<br>Endüstriyel / Temperli Cam |

Teknik Çizim



Fotometrik Eğri



| Sipariş Kodu | Ürün Kodu                            | Güç (W) | Işık Akısı (LM) | CRI | CCT (K) | Optik      | Ölçüler (mm) |
|--------------|--------------------------------------|---------|-----------------|-----|---------|------------|--------------|
|              | GLW 010 054 097S 8040 10 60 LN 66 00 | 97      | 14875           | >80 | 4000    | 60° Lensli | 293x213x81   |

www.atelaydinlatma.com