

# Glow 2X3

GLW 020 054 194S 8040 10 90 LN 66 00




Endüstriyel Armatür




<b>Armatür Grubu</b>	Endüstriyel
<b>Armatür Rengi</b>	RAL 9005
<b>Gövde</b>	Alüminyum Ekstrüzyon Gövde
<b>Optik</b>	60° / 90° / 30x70° Lens
<b>Işık Kaynağı</b>	LED
<b>Elektriksel Koruma Sınıfı</b>	CLASS II
<b>IP</b>	66
<b>IK</b>	09
<b>Çalışma Sıcaklığı</b>	-20°C / +40°C
<b>Işık Akısı</b>	44627
<b>Tüketim Gücü</b>	291
<b>Armatür Verimliliği</b>	153,36 lm/W
<b>Renksel Geri Verim (CRI)</b>	>80
<b>Işık Renk Sıcaklığı (CCT)</b>	2700K / 3000K / 4000K / 6500K
<b>Renk Toleransı</b>	< 3 SDCM
<b>Driver Tipi</b>	On/Off
<b>Driver Markası</b>	Tridonic
<b>LED Markası</b>	Samsung
<b>Giriş Gerilimi / Frekans</b>	220-240 V AC 50/60 Hz
<b>Güç Faktörü</b>	>0.9
<b>Surge</b>	1kV
<b>THD (AKIM)</b>	>%20
<b>LED ömrü</b>	100.000 saat
<b>Opsiyon</b>	Dali / 1-10V / Acil Durum Kitli / Endüstriyel / Temperli Cam □

Teknik Çizim



Fotometrik Eğri



Sipariş Kodu	Ürün Kodu	Güç (W)	Işık Akısı (LM)	CRI	CCT (K)	Optik	Ölçüler (mm)
	GLW 020 054 194S 8040 10 90 LN 66 00	291	44627	>80	4000	90° Lensli	789x213x81

[www.atelaydinlatma.com](http://www.atelaydinlatma.com)