# Glow X2


GLW 010 054 097S 8040 10 02 LN 66 00

Endüstriyel Armatür




| | |
|---|---|
| **Armatür Grubu** | Endüstriyel |
| **Armatür Rengi** | RAL 9005 |
| **Gövde** | Elektrostatik Toz Boyalı Alüminyum Ekstrüzyon Gövde |
| **Optik** | 60º / 90° / 30x70° Lens |
| **Işık Kaynağı** | LED |
| **Elektriksel Koruma Sınıfı** | CLASS II |
| **IP** | 66 |
| **IK** | 09 |
| **Çalışma Sıcaklığı** | -20°C / +40°C |
| **Işık Akısı** | 14875 |
| **Tüketim Gücü** | 97 |
| **Armatür Verimliliği** | 153,36 lm/W |
| **Renksel Geri Verim (CRI)** | >80 |
| **Işık Renk Sıcaklığı (CCT)** | 2700K / 3000K / 4000K / 6500K |
| **Renk Toleransı** | < 3 SDCM |
| **Driver Tipi** | On/Off |
| **Driver Markası** | Tridonic |
| **LED Markası** | Samsung |
| **Giriş Gerilimi / Frekans** | 220-240 V AC 50/60 Hz |
| **Güç Faktörü** | >0.9 |
| **Surge** | 1kV |
| **THD (AKIM)** | >%20 |
| **LED ömrü** | 100.000 saat |
| **Opsiyon** | Dali / 1-10V / Acil Durum Kitli / Endüstriyel / Temperli Cam |

## Teknik Çizim




## Fotometrik Eğri



| Sipariş Kodu | Ürün Kodu | Güç (W) | Işık Akısı (LM) | CRI | CCT (K) | Optik | Ölçüler (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | GLW 010 054 097S 8040 10 02 LN 66 00 | 97 | 14875 | >80 | 4000 | 30°x70° Lensli | 539x105x81 |