

# Stair

STİ 027 078 026S 8040 13 99 OP 54 00 (3 Saat Kitli)




Sıva Üstü Armatür




<b>Armatür Grubu</b>	Sıva Üstü
<b>Montaj Tipi</b>	Sıva Üstü
<b>Armatür Rengi</b>	RAL 9016
<b>Gövde</b>	Thermoplastik PC
<b>Optik</b>	Opal PMMA
<b>Işık Kaynağı</b>	LED
<b>Elektriksel Koruma Sınıfı</b>	CLASS II
<b>IP</b>	54
<b>IK</b>	02
<b>Çalışma Sıcaklığı</b>	-15°C / +45°C
<b>Işık Akısı</b>	2340
<b>Tüketim Gücü</b>	26
<b>Armatür Verimliliği</b>	90 lm/W
<b>Renksel Geri Verim (CRI)</b>	>80
<b>Işık Renk Sıcaklığı (CCT)</b>	2700K/3000K/4000K/6500K
<b>Renk Toleransı</b>	< 3 SDCM
<b>Driver Tipi</b>	On/Off
<b>Driver Markası</b>	Tridonic
<b>LED Markası</b>	Samsung
<b>Giriş Gerilimi / Frekans</b>	220-240 V AC 50/60 Hz
<b>Güç Faktörü</b>	>0.9
<b>Surge</b>	1kV
<b>THD (AKIM)</b>	>%20
<b>LED ömrü</b>	70.000 saat
<b>Opsiyon</b>	On-Off / Dali / 1-10V / Acil Durum Kitli / Sensör

Teknik Çizim



Fotometrik Eğri



Sipariş Kodu	Ürün Kodu	Güç (W)	Işık Akısı (LM)	CRI	CCT (K)	Optik	Ölçüler (mm)
	STİ 027 078 026S 8040 13 99 OP 54 00 (3 Saat Kitli)	26	2340	>80	4000	180° Opal PMMA	270X78

[www.atelaydinlatma.com](http://www.atelaydinlatma.com)