

Stair

STİ 027 078 026S 8040 13 99 OP 54 00 (3 Saat Kitli)




Sıva Üstü Armatür




| | |
|----------------------------------|--|
| Armatür Grubu | Sıva Üstü |
| Montaj Tipi | Sıva Üstü |
| Armatür Rengi | RAL 9016 |
| Gövde | Thermoplastik PC |
| Optik | Opal PMMA |
| Işık Kaynağı | LED |
| Elektriksel Koruma Sınıfı | CLASS II |
| IP | 54 |
| IK | 02 |
| Çalışma Sıcaklığı | -15°C / +45°C |
| Işık Akısı | 2340 |
| Tüketim Gücü | 26 |
| Armatür Verimliliği | 90 lm/W |
| Renksel Geri Verim (CRI) | >80 |
| Işık Renk Sıcaklığı (CCT) | 2700K/3000K/4000K/6500K |
| Renk Toleransı | < 3 SDCM |
| Driver Tipi | On/Off |
| Driver Markası | Tridonic |
| LED Markası | Samsung |
| Giriş Gerilimi / Frekans | 220-240 V AC 50/60 Hz |
| Güç Faktörü | >0.9 |
| Surge | 1kV |
| THD (AKIM) | >%20 |
| LED ömrü | 70.000 saat |
| Opsiyon | On-Off / Dali / 1-10V / Acil Durum Kitli / Sensör |

Teknik Çizim



Fotometrik Eğri



| Sipariş Kodu | Ürün Kodu | Güç (W) | Işık Akısı (LM) | CRI | CCT (K) | Optik | Ölçüler (mm) |
|--------------|--|---------|-----------------|-----|---------|-------------------|--------------|
| | STİ 027 078 026S 8040 13 99 OP 54 00 (3 Saat Kitli) | 26 | 2340 | >80 | 4000 | 180° Opal PMMA | 270X78 |

www.atelaydinlatma.com