Tracled


TRL 036 012 012A 8065 13 45 LN 65 00 3S

Sıva Üstü Acil Durum & Yönlendirme Armatür



Armatür Grubu	Acil Durum & Yönlendirme
Montaj Tipi	Sıva Üstü
Gövde	ABS Gövde□□
Optik	Harekteli Gövde
Işık Kaynağı	Led Ampul 45º Lensli
Elektriksel Koruma Sınıfı	CLASS II
IP	65
IK	02
Çalışma Sıcaklığı	-10°C / +45°C
Işık Akısı	1100
Tüketim Gücü	12
Armatür Verimliliği	91,5 lm/W
Renksel Geri Verim (CRI)	>80
Işık Renk Sıcaklığı (CCT)	6500K
Renk Toleransı	< 3 SDCM
Driver Tipi	On/Off
Giriş Gerilimi / Frekans	220-240 V AC 50/60 Hz
Güç Faktörü	>0.9
Surge	1kV
THD (AKIM)	>%20
LED ömrü	>50.000 saat
Opsiyon	3 Saat - 5 Saat

Teknik Çizim



Sipariş Kodu	Ürün Kodu	Güç (W)	Işık Akısı (LM)	CRI	CCT (K)	Optik	Ölçüler (mm)
	TRL 036 012 012A 8065 13 45 LN 65 00 3S	12	1100	>80	4000	45° Led Ampul	360x125x160