Thor

TOR 026 014 003A 8065 11 99 SD 65 00 1S

Sıva Üstü / Sıva Altı Acil Durum & Yönlendirme Armatür

Armatür Grubu	Acil Durum & Yönlendirme
Montaj Tipi	Sıva Üstü / Sıva Altı
Gövde	ABS Gövde□□
Optik	PC şeffaf kapak
Işık Kaynağı	LED
Elektriksel Koruma Sınıfı	CLASS II
IP	65
IK	02
Çalışma Sıcaklığı	-5°C / +45°C
Işık Akısı	270
Tüketim Gücü	3
Armatür Verimliliği	90 lm/W
Renksel Geri Verim (CRI)	>80
Işık Renk Sıcaklığı (CCT)	6500K
Renk Toleransı	< 3 SDCM
Driver Tipi	On/Off
Giriş Gerilimi / Frekans	220-240 V AC 50/60 Hz
Güç Faktörü	>0.9
Surge	1kV
THD (AKIM)	>%20
LED ömrü	>50.000 saat
Opsiyon	Dali / 1 Saat -3 Saat

Teknik Çizim

Sipariş Kodu	Ürün Kodu	Güç (W)	Işık Akısı (LM)	CRI	CCT (K)	Optik	Ölçüler (mm)
	TOR 026 014 003A 8065 11 99 SD 65 00 1S	3	270	>80	4000	120° PC Kapak	268x141x41