

# Thor

TOR 026 014 003A 8065 13 99 SD 65 00 3S




Sıva Üstü / Sıva Altı Acil Durum & Yönlendirme Armatür



<b>Armatür Grubu</b>	Acil Durum & Yönlendirme
<b>Montaj Tipi</b>	Sıva Üstü / Sıva Altı
<b>Gövde</b>	ABS Gövde□□
<b>Optik</b>	PC şeffaf kapak
<b>Işık Kaynağı</b>	LED
<b>Elektriksel Koruma Sınıfı</b>	CLASS II
<b>IP</b>	65
<b>IK</b>	02
<b>Çalışma Sıcaklığı</b>	-5°C / +45°C
<b>Işık Akısı</b>	450
<b>Tüketim Gücü</b>	5
<b>Armatür Verimliliği</b>	90 lm/W
<b>Renkset Geri Verim (CRI)</b>	>80
<b>Işık Renk Sıcaklığı (CCT)</b>	6500K
<b>Renk Toleransı</b>	< 3 SDCM
<b>Driver Tipi</b>	On/Off
<b>Giriş Gerilimi / Frekans</b>	220-240 V AC 50/60 Hz
<b>Güç Faktörü</b>	>0.9
<b>Surge</b>	1kV
<b>THD (AKIM)</b>	>%20
<b>LED ömrü</b>	>50.000 saat
<b>Opsiyon</b>	Dali / 1 Saat -3 Saat

## Teknik Çizim



Sipariş Kodu	Ürün Kodu	Güç (W)	Işık Akısı (LM)	CRI	CCT (K)	Optik	Ölçüler (mm)
	TOR 026 014 003A 8065 13 99 SD 65 00 3S	5	450	>80	4000	120° PC Kapak	268x141x41

[www.atelaydinlatma.com](http://www.atelaydinlatma.com)