

# Promete S

PMT 028 033 100Y 8040 10 AS LN 66 00




Yol Aydınlatma & Projektör Armatür




<b>Armatür Grubu</b>	Yol Aydınlatma & Projektör
<b>Armatür Rengi</b>	RAL 9005
<b>Gövde</b>	Alüminyum Enjeksiyon □□□□□
<b>Optik</b>	Simetrik / Asimetrik° Lens & Temperli Cam
<b>Işık Kaynağı</b>	LED
<b>Elektriksel Koruma Sınıfı</b>	CLASS II
<b>IP</b>	66
<b>IK</b>	08
<b>Çalışma Sıcaklığı</b>	-40°C / +55°C
<b>Işık Akısı</b>	10900
<b>Tüketim Gücü</b>	100
<b>Armatür Verimliliği</b>	120 lm/W
<b>Renksel Geri Verim (CRI)</b>	>70
<b>Işık Renk Sıcaklığı (CCT)</b>	3000K/4000K/6500K
<b>Renk Toleransı</b>	< 3 SDCM
<b>Driver Tipi</b>	On/Off
<b>Giriş Gerilimi / Frekans</b>	220-240 V AC 50/60 Hz
<b>Güç Faktörü</b>	>0.9
<b>Surge</b>	1kV
<b>THD (AKIM)</b>	>%20
<b>LED ömrü</b>	>100.000 saat

Teknik Çizim



Fotometrik Eğri



Sipariş Kodu	Ürün Kodu	Güç (W)	Işık Akısı (LM)	CRI	CCT (K)	Optik	Ölçüler (mm)
	PMT 028 033 100Y 8040 10 AS LN 66 00	100	10900	>70	4000	Asimetrik Lensli	278x330x66

[www.atelaydinlatma.com](http://www.atelaydinlatma.com)