

Promete M


PRO 042 038 150Y 8040 10 AS LN 66 00

Yol Aydınlatma & Projektör Armatür




| | |
|----------------------------------|---|
| Armatür Grubu | Yol Aydınlatma & Projektör |
| Armatür Rengi | RAL 9005 |
| Gövde | Alüminyum Enjeksiyon Elektrostatik Toz Boyalı□□□□□ |
| Optik | Simetrik / Asimetrik° Lens & Temperli Cam |
| Işık Kaynağı | LED |
| Elektriksel Koruma Sınıfı | CLASS II |
| IP | 66 |
| IK | 08 |
| Çalışma Sıcaklığı | -40°C / +55°C |
| Işık Akısı | 19500 |
| Tüketim Gücü | 150 |
| Armatür Verimliliği | 120 lm/W |
| Renkset Geri Verim (CRI) | >70 |
| Işık Renk Sıcaklığı (CCT) | 3000K/4000K/6500K |
| Renk Toleransı | < 3 SDCM |
| Driver Tipi | On/Off |
| Giriş Gerilimi / Frekans | 220-240 V AC 50/60 Hz |
| Güç Faktörü | >0.9 |
| Surge | 1kV |
| THD (AKIM) | >%20 |
| LED ömrü | >100.000 saat |

Teknik Çizim



Fotometrik Eğri



| Sipariş Kodu | Ürün Kodu | Güç (W) | Işık Akısı (LM) | CRI | CCT (K) | Optik | Ölçüler (mm) |
|--------------|--------------------------------------|---------|-----------------|-----|---------|------------------|--------------|
| | PRO 042 038 150Y 8040 10 AS LN 66 00 | 150 | 19500 | >70 | 4000 | Asimetrik Lensli | 420x379x65 |

www.atelaydinlatma.com