

Protector

PRD 036 042 200Y 8030 10 SM LN 66 00




Direğe Monte Yol Aydınlatma & Projektör Armatür




| | |
|----------------------------------|----------------------------|
| Armatür Grubu | Yol Aydınlatma & Projektör |
| Montaj Tipi | Direğe Monte |
| Armatür Rengi | RAL 9005 |
| Gövde | Alüminyum Enjeksiyon |
| Optik | Simetrik & Asimetrik Lens |
| Işık Kaynağı | Mid Power LED |
| Elektriksel Koruma Sınıfı | CLASS II |
| IP | 66 |
| IK | 08 |
| Çalışma Sıcaklığı | -20°C / +40°C |
| Işık Akısı | 26000 |
| Tüketim Gücü | 200 |
| Armatür Verimliliği | 130 lm/W |
| Renksel Geri Verim (CRI) | 70 |
| Işık Renk Sıcaklığı (CCT) | 3000 |
| Renk Toleransı | < 3 SDCM |
| Driver Tipi | On/Off |
| Giriş Gerilimi / Frekans | 220-240 V AC 50/60 Hz |
| Güç Faktörü | >0.9 |
| Surge | 1kV |
| THD (AKIM) | >%20 |
| LED ömrü | >100.000 saat |
| Opsiyon | SPD, IP68 Connector |

Teknik Çizim



Fotometrik Eğri



| Sipariş Kodu | Ürün Kodu | Güç (W) | Işık Akısı (LM) | CRI | CCT (K) | Optik | Ölçüler (mm) |
|--------------|--------------------------------------|---------|-----------------|-----|---------|-----------------|--------------|
| | PRD 036 042 200Y 8030 10 SM LN 66 00 | 200 | 26000 | 70 | 3000 | Simetrik Lensli | 421x360x62 |

www.atelaydinlatma.com