

Outline M

Sıva Altı Lineer Armatür




Armatür Grubu	Lineer
Montaj Tipi	Sıva Altı
Armatür Rengi	RAL 9010 - RAL 9016
Gövde	Alüminyum ekstrüde profil□□□□□
Optik	Opal Difüzör
Işık Kaynağı	LED
Elektriksel Koruma Sınıfı	CLASS II
Çalışma Sıcaklığı	-20°C / +40°C
Işık Akısı	2376 lm / 3610 lm / 4640 lm / 6032 lm
Tüketim Gücü	26 W / 38 W / 50 W / 65 W
Armatür Verimliliği	92,81 lm/W
Renksel Geri Verim (CRI)	>80
Işık Renk Sıcaklığı (CCT)	2700K/3000K/4000K/6500K
Renk Toleransı	< 3 SDCM
Driver Tipi	On/Off
Driver Markası	Tridonic
LED Markası	Samsung
Giriş Gerilimi / Frekans	220-240 V AC 50/60 Hz
Güç Faktörü	>0.9
Surge	1kV
THD (AKIM)	>%20
LED ömrü	>70.000 saat
Opsiyon	On-Off / Dali / 1-10V / Acil Durum Kitli

Teknik Çizim



Fotometrik Eğri



Sipariş Kodu	Ürün Kodu	Güç (W)	Işık Akısı (LM)	CRI	CCT (K)	Optik	Ölçüler (mm)
	OUT 100 113 026A 8040 10 99 OP 40 TK	26	2376	>80	4000	120° / Opal	1150x100x100
	OUT 100 169 038A 8040 10 99 OP 40 TK	38	3610	>80	4000	120° / Opal	1710x100x100
	OUT 100 225 050A 8040 10 99 OP 40 TK	50	4640	>80	4000	120° / Opal	2270x100x100
	OUT 100 283 065A 8040 10 99 OP 40 TK	65	6032	>80	4000	120° / Opal	2830x100x10

Outline M

Sıva Altı Lineer Armatür

Sipariş Kodu	Ürün Kodu	Güç (W)	Işık Akısı (LM)	CRI	CCT (K)	Optik	Ölçüler (mm)
	OUT 100 283 065A 8040 10 99 OP 40 TK	65	6032	>80	4000	120° / Opal	0