
Offline M

Sıva Üstü Lineer Armatür




Armatür Grubu	Lineer
Montaj Tipi	Sıva Üstü
Armatür Rengi	RAL 9016 - RAL 9010
Gövde	Alüminyum ekstrüde profil
Optik	Opal Difüzör
Işık Kaynağı	LED
Elektriksel Koruma Sınıfı	CLASS II
IP	40
IK	03
Çalışma Sıcaklığı	-20°C / +40°C
Işık Akısı	2376 lm / 3610 lm / 4751 lm / 6081 lm
Tüketim Gücü	25 W / 38 W / 50 W / 64 W
Armatür Verimliliği	95 lm/W
Renksel Geri Verim (CRI)	>80
Işık Renk Sıcaklığı (CCT)	2700K/3000K/4000K/6500K
Renk Toleransı	< 3 SDCM
Driver Tipi	On/Off
Driver Markası	Tridonic
LED Markası	Samsung
Giriş Gerilimi / Frekans	220-240 V AC 50/60 Hz
Güç Faktörü	>0.9
Surge	1kV
THD (AKIM)	>%20
LED ömrü	>70.000 saat
Opsiyon	On-Off / Dali / 1-10V / Acil Durum Kitli

Teknik Çizim



Fotometrik Eğri



Sipariş Kodu	Ürün Kodu	Güç (W)	Işık Akısı (LM)	CRI	CCT (K)	Optik	Ölçüler (mm)
	OFL 073 113 025S 8040 10 99 OP 40 TK	25	2376	>80	4000	Opal / 120°	1130x73x100
	OFL 073 169 038S 8040 10 99 OP 40 TK	38	3610	>80	4000	Opal / 120°	1690x73x100
	OFL 073 225 050S 8040 10 99 OP 40 TK	50	4751	>80	4000	Opal / 120°	2250x73x100
	OFL 073 281 064S 8040 10 99 OP 40 TK	64	6081	>80	4000	Opal / 120°	2810x73x100