





Armatür Grubu	Lineer
Montaj Tipi	Sıva Üstü
Armatür Rengi	RAL 9016 - RAL 9010
Gövde	Alüminyum ekstrüde profil
Optik	Opal Difüzör
Işık Kaynağı	LED
Elektriksel Koruma Sınıfı	CLASS II
IP	40
IK	03
Çalışma Sıcaklığı	-20°C / +40°C
Işık Akısı	1820 lm / 2660 lm / 3500 lm / 4410 lm
Tüketim Gücü	26 W / 38 W / 50 W / 60 W
Armatür Verimliliği	70 lm/W
Renkset Geri Verim (CRI)	>80
Işık Renk Sıcaklığı (CCT)	2700K/3000K/4000K/6500K
Renk Toleransı	< 3 SDCM
Driver Tipi	On/Off
Driver Markası	Tridonic
LED Markası	Samsung
Giriş Gerilimi / Frekans	220-240 V AC 50/60 Hz
Güç Faktörü	>0.9
Surge	1kV
THD (AKIM)	>%20
LED ömrü	>70.000 saat
Opsiyon	On-Off / Dali / 1-10V / Acil Durum Kiti

Teknik Çizim



Fotometrik Eğri



Sipariş Kodu	Ürün Kodu	Güç (W)	Işık Akısı (LM)	CRI	CCT (K)	Optik	Ölçüler (mm)
	OFL 047 113 026S 8040 10 99 OP 40 TK	26	1820	>80	4000	120° / Opal	1130x47x70
	OFL 047 169 038S 8040 10 99 OP 40 TK	38	2660	>80	4000	120° / Opal	1690x47x70
	OFL 047 225 050S 8040 10 99 OP 40 TK	50	3500	>80	4000	120° / Opal	2250x47x70
	OFL 047 281 063S 8040 10 99 OP 40 TK	60	4410	>80	4000	120° / Opal	2810x47x70