
Cent

Sıva Üstü Lineer Armatür




Armatür Grubu	Lineer
Montaj Tipi	Sıva Üstü
Armatür Rengi	RAL 9005 - RAL 9010
Gövde	Alüminyum ekstrüde profil
Optik	Opal Difüzör & Lens 35°
Işık Kaynağı	LED
Elektriksel Koruma Sınıfı	CLASS II
IP	40
IK	03
Çalışma Sıcaklığı	-20°C / +40°C
Işık Akısı	1960 lm / 2870 lm / 3870 lm / 4860 lm
Tüketim Gücü	28 W / 41 W / 54 W / 69 W
Armatür Verimliliği	70 lm/W
Renksel Geri Verim (CRI)	>80
Işık Renk Sıcaklığı (CCT)	2700K/3000K/4000K/6500K
Renk Toleransı	< 3 SDCM
Driver Tipi	On/Off
Driver Markası	Tridonic
LED Markası	Samsung
Giriş Gerilimi / Frekans	220-240 V AC 50/60 Hz
Güç Faktörü	>0.9
Surge	1kV
THD (AKIM)	>%20
LED ömrü	>70.000 saat
Opsiyon	On-Off / Dali / 1-10V / Acil Durum Kitli

Teknik Çizim



Fotometrik Eğri



www.atelaydinlatma.com

Cent

Sıva Üstü Lineer Armatür

Sipariş Kodu	Ürün Kodu	Güç (W)	Işık Akısı (LM)	CRI	CCT (K)	Optik	Ölçüler (mm)
	OFL 100 128 030A 8030 10 99 OP 40 LC	28	1960	>80	4000	35° Opal Difüzör	1280x47x70
	OFL 100 184 041A 8030 10 99 OP 40 LC	41	2870	>80	4000	35° Opal Difüzör	1840x47x70
	OFL 100 224 054A 8030 10 99 OP 40 LC	54	3870	>80	4000	35° Opal Difüzör	2400x47x70
	OFL 100 296 069A 8030 10 99 OP 40 LC	69	4860	>80	4000	35° Opal Difüzör	2960x47x70