Grilliato

Sıva Altı Konsept Tavan Armatür

Armatür Grubu	Konsept Tavan
Montaj Tipi	Sıva Altı
Armatür Rengi	RAL 9005 - RAL 9010
Gövde	Alüminyum Dkp Sac
Optik	Opal Difüzör
Işık Kaynağı	LED
Elektriksel Koruma Sınıfı	CLASS II
Çalışma Sıcaklığı	-20°C / +40°C
Işık Akısı	1170 lm / 630 lm / 990 lm
Tüketim Gücü	11 W / 13 W / 7 W
Armatür Verimliliği	90 lm/W
Renksel Geri Verim (CRI)	>80
Işık Renk Sıcaklığı (CCT)	2700K/3000K/4000K/6500K
Renk Toleransı	< 3 SDCM
Driver Tipi	On/Off
Driver Markası	Tridonic
LED Markası	Samsung
Giriş Gerilimi / Frekans	220-240 V AC 50/60 Hz
Güç Faktörü	>0.9
Surge	1kV
THD (AKIM)	>%20
LED ömrü	>100.000 saat
Opsiyon	On-Off / Dali / 1-10V / Acil Durum Kitli

Teknik Çizim





Fotometrik Eğri



Grilliato

Sıva Altı Konsept Tavan Armatür

Sipariş Kodu	Ürün Kodu	Güç (W)	Işık Akısı (LM)	CRI	CCT (K)	Optik	Ölçüler (mm)
	GRL 010 004 007B 8040 10 99 OP 20 00	7	630	>80	4000	180° Opal Difüzör	104x104x62
	GRL 010 004 011B 8040 10 99 OP 20 00	11	990	>80	4000	180° Opal Difüzör	104x104x62
	GRL 010 004 013B 8040 10 99 OP 20 00	13	1170	>80	4000	180° Opal Difüzör	104x104x62
	GRL 015 004 007B 8040 10 99 OP 20 00	7	630	>80	4000	180° Opal Difüzör	154x154x69
	GRL 015 004 011B 8040 10 99 OP 20 00	11	990	>80	4000	180° Opal Difüzör	154x154x69
	GRL 015 004 013B 8040 10 99 OP 20 00	13	1170	>80	4000	180° Opal Difüzör	154x154x69