T24 MainGrid

Sıva Altı Konsept Tavan Armatür

Armatür Grubu	Konsept Tavan
Montaj Tipi	Sıva Altı
Armatür Rengi	RAL 9005 - RAL 9010
Gövde	Alüminyum ekstrüde profil
Optik	Opal Difüzör
Işık Kaynağı	LED
Elektriksel Koruma Sınıfı	CLASS II
Çalışma Sıcaklığı	-20°C / +40°C
Işık Akısı	1350 lm / 2700 lm
Tüketim Gücü	13 W / 26 W
Armatür Verimliliği	103,8 lm/W
Renksel Geri Verim (CRI)	>80
Işık Renk Sıcaklığı (CCT)	2700K/3000K/4000K/6500K
Renk Toleransı	< 3 SDCM
Driver Tipi	On/Off
Driver Markası	Tridonic
LED Markası	Samsung
Giriş Gerilimi / Frekans	220-240 V AC 50/60 Hz
Güç Faktörü	>0.9
Surge	1kV
THD (AKIM)	>%20
LED ömrü	>70.000 saat
Opsiyon	On-Off / Dali / 1-10V / Acil Durum Kitli

Teknik Çizim



Fotometrik Eğri



Sipariş Kodu	Ürün Kodu	Güç (W)	Işık Akısı (LM)	CRI	CCT (K)	Optik	Ölçüler (mm)
	MGD 024 117 026A 8040 10 99 OP 40 00	26	2700	>80	4000	120° Opal Difüzör	575x12x24
	MGD 024 057 013A 8040 10 99 OP 40 00	13	1350	>80	4000	120° Opal Difüzör	1175x12x24