







Armatür Grubu	Sıva Üstü
Montaj Tipi	Sıva Üstü
Armatür Rengi	RAL 9006 - RAL 9005 - RAL 9010
Gövde	Dkp Sac <input type="checkbox"/>
Optik	Difüzör
Işık Kaynağı	LED
Elektriksel Koruma Sınıfı	CLASS II
IP	40
IK	02
Çalışma Sıcaklığı	-20°C / +40°C
Işık Akısı	3100 lm / 4700 lm / 6600 lm
Tüketim Gücü	25 W / 38 W / 55 W
Armatür Verimliliği	124 lm/W
Renkssel Geri Verim (CRI)	>80
Işık Renk Sıcaklığı (CCT)	2700K/3000K/4000K/6500K
Renk Toleransı	< 3 SDCM
Driver Tipi	On/Off
Driver Markası	Tridonic
LED Markası	Samsung
Giriş Gerilimi / Frekans	220-240 V AC 50/60 Hz
Güç Faktörü	>0.9
Surge	1kV
THD (AKIM)	>%20
LED ömrü	70.000 saat
Opsiyon	On-Off / Dali / 1-10V / Acil Durum Kittli

Teknik Çizim



Fotometrik Eğri





Sipariş Kodu	Ürün Kodu	Güç (W)	Işık Akısı (LM)	CRI	CCT (K)	Optik	Ölçüler (mm)
	FRC 030 030 025S 8040 10 99 OP 20 00	25	3100	>80	4000	120° Difüzör	300x300x100
	FRC 060 060 038S 8040 10 99 OP 20 00	38	4700	>80	4000	120° Difüzör	600x600x100
	FRC 090 090 055S 8040 10 99 OP 20 00	55	6600	>80	4000	120° Difüzör	900x900x100