

Obi S




Sıva Üstü Armatür



Armatür Grubu	Sıva Üstü
Montaj Tipi	Sıva Üstü
Armatür Rengi	RAL 9005 - RAL 9016
Gövde	Alüminyum Enjeksiyon □
Optik	15° 30° 40° Reflektör & Şeffaf Difüzör
Işık Kaynağı	LED
Elektriksel Koruma Sınıfı	CLASS II
IP	40
IK	02
Çalışma Sıcaklığı	-20°C / +40°C
Işık Akısı	490 lm / 630 lm / 910 lm
Tüketim Gücü	13 W / 7 W / 9 W
Armatür Verimliliği	70 lm/W
Renkset Geri Verim (CRI)	>80
Işık Renk Sıcaklığı (CCT)	2700K/3000K/4000K/6500K
Renk Toleransı	< 3 SDCM
Driver Tipi	On/Off
Driver Markası	Tridonic
LED Markası	Samsung
Giriş Gerilimi / Frekans	220-240 V AC 50/60 Hz
Güç Faktörü	>0.9
Surge	1kV
THD (AKIM)	>%20
LED ömrü	70.000 saat
Opsiyon	On-Off / Dali / 1-10V / Acil Durum Kitli

Teknik Çizim



Fotometrik Eğri



Sipariş Kodu	Ürün Kodu	Güç (W)	Işık Akısı (LM)	CRI	CCT (K)	Optik	Ölçüler (mm)
15002948	OBI 010 013 007S 9040 10 15 SD 40 00	7	490	>80	4000	15° Şeffaf Difüzör	Ø102x130
15002964	OBI 010 013 007S 9040 10 30 SD 40 00	7	490	>80	4000	30° Şeffaf Difüzör	Ø102x130
15002980	OBI 010 013 007S 9040 10 40 SD 40 00	7	490	>80	4000	40° Şeffaf Difüzör	Ø102x130
15002996	OBI 010 013 009S 9040 10 15 SD 40 00	9	630	>80	4000	15° Şeffaf Difüzör	Ø102x130
15003012	OBI 010 013 009S 9040 10 30 SD 40 00	9	630	>80	4000	30° Şeffaf Difüzör	Ø102x130
15003028	OBI 010 013 009S 9040 10 40 SD 40 00	9	630	>80	4000	40° Şeffaf Difüzör	Ø102x130
15003044	OBI 010 013 013S 9040 10 15 SD 40 00	13	910	>80	4000	15° Şeffaf Difüzör	Ø102x130
15002873	OBI 010 013 013S 9040 10 30 SD 40 00	13	910	>80	4000	30° Şeffaf Difüzör	Ø102x130
15003075	OBI 010 013 013S 9040 10 40 SD 40 00	13	910	>80	4000	40° Şeffaf Difüzör	Ø102x130