

# Parent I Sıva Üstü




## Sıva Üstü Armatür




<b>Armatür Grubu</b>	Sıva Üstü
<b>Montaj Tipi</b>	Sıva Üstü
<b>Armatür Rengi</b>	RAL 9005 - RAL 9006 - RAL 9010
<b>Gövde</b>	Dkp Sac
<b>Optik</b>	15° 30° 40° Reflektör
<b>Işık Kaynağı</b>	LED
<b>Elektriksel Koruma Sınıfı</b>	CLASS II
<b>IP</b>	20
<b>IK</b>	03
<b>Çalışma Sıcaklığı</b>	-20°C / +40°C
<b>Işık Akısı</b>	3380 lm / 4500 lm
<b>Tüketim Gücü</b>	26 W / 33 W
<b>Armatür Verimliliği</b>	130 lm/W
<b>Renkset Geri Verim (CRI)</b>	>80
<b>Işık Renk Sıcaklığı (CCT)</b>	2700K/3000K/4000K/6500K
<b>Renk Toleransı</b>	< 3 SDCM
<b>Driver Tipi</b>	On/Off
<b>Driver Markası</b>	Tridonic
<b>LED Markası</b>	Samsung
<b>Giriş Gerilimi / Frekans</b>	220-240 V AC 50/60 Hz
<b>Güç Faktörü</b>	>0.9
<b>Surge</b>	1kV
<b>THD (AKIM)</b>	>%20
<b>LED ömrü</b>	50.000 saat
<b>Opsiyon</b>	On-Off / Dali / 1-10V / Acil Durum Kiti

Teknik Çizim



Fotometrik Eğri




# Parent I Sıva Üstü



Sıva Üstü Armatür

Teknik Çizim



Sipariş Kodu	Ürün Kodu	Güç (W)	Işık Akısı (LM)	CRI	CCT (K)	Optik	Ölçüler (mm)
	PRT 015 015 026S 8040 10 15 CA 20 00	26	3380	>80	4000	15° Reflektör	150x150x150
	PRT 015 015 026S 8040 10 30 CA 20 00	26	3380	>80	4000	30° Reflektör	Ø200
	PRT 015 015 026S 8040 10 40 CA 20 00	26	3380	>80	4000	30° Reflektör	150x150x150
	PRT 015 015 033S 8040 10 15 CA 20 00	33	4500	>80	4000	15° Reflektör	150x150x150
	PRT 015 015 033S 8040 10 30 CA 20 00	33	4500	>80	4000	30° Reflektör	150x150x150
	PRT 015 015 033S 8040 10 40 CA 20 00	33	4500	>80	4000	40° Reflektör	150x150x150