





| | |
|----------------------------------|--|
| Armatür Grubu | Sarkıt |
| Montaj Tipi | Sarkıt |
| Armatür Rengi | RAL 9005 - RAL 9006 - RAL 9010 |
| Gövde | Alüminyum □□□ |
| Optik | MR16 / GU10 |
| Işık Kaynağı | LedAmpul |
| Elektriksel Koruma Sınıfı | CLASS II |
| IP | 20 |
| IK | 02 |
| Çalışma Sıcaklığı | -20°C / +40°C |
| Işık Akısı | 3100 lm |
| Tüketim Gücü | 25 W |
| Armatür Verimliliği | lm/W |
| Renkssel Geri Verim (CRI) | >80 |
| Işık Renk Sıcaklığı (CCT) | 2700K/3000K/4000K/6500K |
| Renk Toleransı | < 3 SDCM |
| Driver Tipi | On/Off |
| Giriş Gerilimi / Frekans | 220-240 V AC 50/60 Hz |
| Güç Faktörü | >0.9 |
| Surge | 1kV |
| THD (AKIM) | >%20 |
| Opsiyon | On-Off / Dali / 1-10V / Acil Durum Kitli |

Teknik Çizim



Fotometrik Eğri



| Sipariş Kodu | Ürün Kodu | Güç (W) | Işık Akısı (LM) | CRI | CCT (K) | Optik | Ölçüler (mm) |
|--------------|--------------------------------------|---------|-----------------|-----|---------|---------------|--------------|
| | FIN 130 030 020P 0040 10 36 AP 20 00 | 25 | 3100 | >80 | 4000 | 36° Led Ampul | 1300x125x300 |