





<b>Armatür Grubu</b>	Sarkıt
<b>Montaj Tipi</b>	Sarkıt
<b>Armatür Rengi</b>	RAL 9005 - RAL 9006 - RAL 9010
<b>Gövde</b>	Alüminyum
<b>Optik</b>	Akrilik
<b>Işık Kaynağı</b>	LED
<b>Elektriksel Koruma Sınıfı</b>	CLASS II
<b>IP</b>	20
<b>IK</b>	02
<b>Çalışma Sıcaklığı</b>	-20°C / +40°C
<b>Işık Akısı</b>	4400 lm
<b>Tüketim Gücü</b>	48 W
<b>Armatür Verimliliği</b>	91,6 lm/W
<b>Renkset Geri Verim (CRI)</b>	>80
<b>Işık Renk Sıcaklığı (CCT)</b>	2700K/3000K/4000K/6500K
<b>Renk Toleransı</b>	< 3 SDCM
<b>Driver Tipi</b>	On/Off
<b>Driver Markası</b>	Tridonic
<b>LED Markası</b>	Samsung
<b>Giriş Gerilimi / Frekans</b>	220-240 V AC 50/60 Hz
<b>Güç Faktörü</b>	>0.9
<b>Surge</b>	1kV
<b>THD (AKIM)</b>	>%20
<b>LED ömrü</b>	>70.000 saat
<b>Opsiyon</b>	On-Off / Dali / 1-10V / Acil Durum Kittli

### Teknik Çizim



### Fotometrik Eğri



# Person Slim & Hight



Sarkıt Armatür

Sipariş Kodu	Ürün Kodu	Güç (W)	Işık Akısı (LM)	CRI	CCT (K)	Optik	Ölçüler (mm)
19000157	PRS 008 100 048P 8040 10 99 OP 20 00	48	4400	>80	4000	130° Akriilik	Ø80x1000
19000165	PRH 008 136 048P 8040 10 99 OP 20 00	48	4400	>80	4000	130° Akriilik	Ø80x1360mm