





<b>Armatür Grubu</b>	Sarkıt
<b>Montaj Tipi</b>	Sarkıt
<b>Armatür Rengi</b>	RAL 9005 - RAL 9006 - RAL 9010
<b>Gövde</b>	Alüminyum Ekstrüzyon
<b>Optik</b>	Opal Difüzör
<b>Işık Kaynağı</b>	LED
<b>Elektriksel Koruma Sınıfı</b>	CLASS II
<b>IP</b>	40
<b>IK</b>	02
<b>Çalışma Sıcaklığı</b>	-20°C / +40°C
<b>Işık Akısı</b>	13095 lm / 16320 lm / 22850 lm / 4370 lm / 6195 lm
<b>Tüketim Gücü</b>	120 W / 150 W / 40 W / 51 W / 96 W
<b>Armatür Verimliliği</b>	124,5 lm/W
<b>Renksel Geri Verim (CRI)</b>	>80
<b>Işık Renk Sıcaklığı (CCT)</b>	2700K/3000K/4000K/6500K
<b>Renk Toleransı</b>	< 3 SDCM
<b>Driver Tipi</b>	On/Off
<b>Driver Markası</b>	Tridonic
<b>LED Markası</b>	Samsung
<b>Giriş Gerilimi / Frekans</b>	220-240 V AC 50/60 Hz
<b>Güç Faktörü</b>	>0.9
<b>Surge</b>	1kV
<b>THD (AKIM)</b>	>%20
<b>LED ömrü</b>	>50.000 saat
<b>Opsiyon</b>	On-Off / Dali / 1-10V / Acil Durum Kitli

Teknik Çizim







Fotometrik Eğri




# Drums



## Sarkit Armatür




## Fotometrik Eğri



# Drums



## Sarkıt Armatür



## Fotometrik Eğri

Sipariş Kodu	Ürün Kodu	Güç (W)	Işık Akısı (LM)	CRI	CCT (K)	Optik	Ölçüler (mm)
	DRM 045 008 035P 8040 10 99 OP 40 00	40	4370	>80	4000	120° Opal Difüzör	Ø50
	DRM 060 008 048P 8040 10 99 OP 40 00	51	6195	>80	4000	120° Opal Difüzör	Ø60
	DRM 090 008 109P 8040 10 99 OP 40 00	96	13095	>80	4000	120° Opal Difüzör	Ø90
	DRM 120 008 150P 8040 10 99 OP 40 00	120	16320	>80	4000	120° Opal Difüzör	Ø120
	DRM 150 008 180P 8040 10 99 OP 40 00	150	22850	>80	4000	120° Opal Difüzör	Ø150