






Armatür Grubu	Sıva Altı
Montaj Tipi	Sıva Altı
Armatür Rengi	RAL 9005 - RAL 9006 - RAL 9010
Gövde	Dkp Sac
Optik	Opal Difüzör
Işık Kaynağı	LED
Elektriksel Koruma Sınıfı	CLASS II
IP	40
IK	02
Çalışma Sıcaklığı	-20°C / +40°C
Işık Akısı	3650 lm / 5730 lm / 6290 lm
Tüketim Gücü	25 W / 35 W / 48 W
Armatür Verimliliği	125 lm/W
Renkssel Geri Verim (CRI)	>80
Işık Renk Sıcaklığı (CCT)	2700K/3000K/4000K/6500K
Renk Toleransı	< 3 SDCM
Driver Tipi	On/Off
Driver Markası	Tridonic
LED Markası	Samsung
Giriş Gerilimi / Frekans	220-240 V AC 50/60 Hz
Güç Faktörü	>0.9
Surge	1kV
THD (AKIM)	>%20
LED ömrü	>50.000 saat
Opsiyon	On-Off / Dali / 1-10V / Acil Durum Kittli

Teknik Çizim



Fotometrik Eğri





Sipariş Kodu	Ürün Kodu	Güç (W)	Işık Akısı (LM)	CRI	CCT (K)	Optik	Ölçüler (mm)
	WHL 038 010 025A 8030 20 99 OP 20 00	25	3650	>80	4000	120° Opal Difüzör	Ø380x102
	WHL 046 010 035A 8030 20 99 OP 20 00	35	5730	>80	4000	120° Opal Difüzör	Ø460x102
	WHL 066 010 048A 8030 20 99 OP 20 00	48	6290	>80	4000	120° Opal Difüzör	Ø660x102