


| | |
|----------------------------------|---|
| Armatür Grubu | Duvara Montaj |
| Montaj Tipi | Sıva Üstü |
| Armatür Rengi | RAL 9006 - RAL 9005 - RAL 9010 |
| Gövde | Dkp Sac |
| Optik | Opal Difüzör |
| Işık Kaynağı | LED |
| Elektriksel Koruma Sınıfı | CLASS II |
| IP | 20 |
| Çalışma Sıcaklığı | -20°C / +40°C |
| Işık Akısı | 1890 lm / 980 lm |
| Tüketim Gücü | 14 W / 27 W |
| Armatür Verimliliği | 70 lm/W |
| Renkset Geri Verim (CRI) | >80 |
| Işık Renk Sıcaklığı (CCT) | 2700K/3000K/4000K/6500K |
| Renk Toleransı | < 3 SDCM |
| Driver Tipi | On/Off |
| Driver Markası | Tridonic |
| LED Markası | Samsung |
| Giriş Gerilimi / Frekans | 220-240 V AC 50/60 Hz |
| Güç Faktörü | >0.9 |
| Surge | 1kV |
| THD (AKIM) | >%20 |
| LED ömrü | >50.000 saat |
| Opsiyon | On-Off / Dali / 1-10V / Acil Durum Kitli |

Teknik Çizim



| Sipariş Kodu | Ürün Kodu | Güç (W) | Işık Akısı (LM) | CRI | CCT (K) | Optik | Ölçüler (mm) |
|--------------|--------------------------------------|---------|-----------------|-----|---------|--------------|--------------|
| 18000222 | ECL 030 005 014S 8040 10 99 PL 20 00 | 14 | 980 | >80 | 4000 | 180° Difüzör | Ø300x82 |
| 18000228 | ECL 050 005 027S 8040 10 99 PL 20 00 | 27 | 1890 | >80 | 4000 | 180° Difüzör | Ø500x82 |