
Filtrum

Sarkıt Akustik Çözümler Armatür




Armatür Grubu	Akustik Çözümler
Montaj Tipi	Sarkıt
Gövde	Akustik Panel
Optik	Opal Difüzör
Işık Kaynağı	LED
Elektriksel Koruma Sınıfı	CLASS II
IP	20
IK	02
Çalışma Sıcaklığı	-20°C / +40°C
Işık Akısı	2250 lm / 2856 lm / 474 lm / 990 lm
Tüketim Gücü	18 W / 24 W / 6 W / 9 W
Armatür Verimliliği	125 lm/W
Renksel Geri Verim (CRI)	>80
Işık Renk Sıcaklığı (CCT)	2700K/3000K/4000K/6500K
Renk Toleransı	< 3 SDCM
Driver Tipi	On/Off
Driver Markası	Tridonic
LED Markası	Samsung
Giriş Gerilimi / Frekans	220-240 V AC 50/60 Hz
Güç Faktörü	>0.9
Surge	1kV
THD (AKIM)	>%20
LED ömrü	>70.000 saat
Opsiyon	On-Off / Dali / 1-10V / Acil Durum Kitli

Teknik Çizim



Fotometrik Eğri



Sipariş Kodu	Ürün Kodu	Güç (W)	Işık Akısı (LM)	CRI	CCT (K)	Optik	Ölçüler (mm)
	FİL 635 335 006A 8040 10 99 OP 20 00	6	474	>80	4000	120° Opal Difüzör	Ø635x335
	FİL 635 335 009A 8040 10 99 OP 20 01	9	990	>80	4000	120° Opal Difüzör	Ø635x335
	FİL 635 335 018A 8040 10 99 OP 20 02	18	2250	>80	4000	120° Opal Difüzör	Ø635x335
	FİL 635 335 024A 8040 10 99 OP 20 03	24	2856	>80	4000	120° Opal	Ø635x335

Filtrum

Sarkıt Akustik Çözümler Armatür

Sipariş Kodu	Ürün Kodu	Güç (W)	Işık Akısı (LM)	CRI	CCT (K)	Optik	Ölçüler (mm)
	FİL 635 335 024A 8040 10 99 OP 20 03	24	2856	>80	4000	Difüzör	Ø635x335