

# Hoap Moss




Sarkıt Akustik Çözümler Armatür




<b>Armatür Grubu</b>	Akustik Çözümler
<b>Montaj Tipi</b>	Sarkıt
<b>Armatür Rengi</b>	RAL 9005 - RAL 9006 - RAL 9010
<b>Gövde</b>	Alüminyum Ekstrüzyon & Akustik Panel □□□□□
<b>Optik</b>	Opal Difüzör
<b>Işık Kaynağı</b>	LED
<b>Elektriksel Koruma Sınıfı</b>	CLASS II
<b>IP</b>	40
<b>IK</b>	02
<b>Çalışma Sıcaklığı</b>	-20°C / +40°C
<b>Işık Akısı</b>	6010 lm / 7730 lm / 9650 lm
<b>Tüketim Gücü</b>	38 W / 52 W / 65 W
<b>Armatür Verimliliği</b>	158 lm/W
<b>Renk Geri Verim (CRI)</b>	>80
<b>Işık Renk Sıcaklığı (CCT)</b>	2700K/3000K/4000K/6500K
<b>Renk Toleransı</b>	< 3 SDCM
<b>Driver Tipi</b>	On/Off
<b>Driver Markası</b>	Tridonic
<b>LED Markası</b>	Samsung
<b>Giriş Gerilimi / Frekans</b>	220-240 V AC 50/60 Hz
<b>Güç Faktörü</b>	>0.9
<b>Surge</b>	1kV
<b>THD (AKIM)</b>	>%20
<b>LED ömrü</b>	>70.000 saat
<b>Opsiyon</b>	On-Off / Dali / 1-10V / Acil Durum Kiti

Teknik Çizim



Fotometrik Eğri



Sipariş Kodu	Ürün Kodu	Güç (W)	Işık Akısı (LM)	CRI	CCT (K)	Optik	Ölçüler (mm)
15002761□	HPM 060 010 038S 8040 10 99 OP 40 00	38	6010	>80	4000	120° Difüzör	Ø600x10
15002785□	HPM 090 010 052S 8040 10 99 OP 40 00	52	7730	>80	4000	120° Difüzör	Ø900x10
15002809	HPM 120 010 065S 8040 10 99 OP 40 00	65	9650	>80	4000	120° Difüzör	Ø1200x10

www.atelaydinlatma.com