
Kobe 4 & 8


Ray Spot Armatür




Armatür Grubu	Ray Spot
Armatür Rengi	RAL 9005 - RAL 9006 - RAL 9010
Gövde	Alüminyum Enjeksiyon
Optik	12° 25° 40° Lens
Işık Kaynağı	LED
Elektriksel Koruma Sınıfı	CLASS II
IP	20
IK	02
Çalışma Sıcaklığı	-20°C / +40°C
Işık Akısı	1920 lm / 3840 lm
Tüketim Gücü	24 W / 48 W
Armatür Verimliliği	80 lm/W
Renksel Geri Verim (CRI)	>80
Işık Renk Sıcaklığı (CCT)	2700K/3000K/4000K/6500K
Renk Toleransı	< 3 SDCM
Driver Tipi	On/Off
Driver Markası	Tridonic
LED Markası	Samsung
Giriş Gerilimi / Frekans	220-240 V AC 50/60 Hz
Güç Faktörü	>0.9
Surge	1kV
THD (AKIM)	>%20
LED ömrü	>70.000 saat
Opsiyon	On-Off / Dali / 1-10V


Teknik Çizim





Fotometrik Eğri






Kobe 4 & 8

Ray Spot Armatür

Teknik Çizim



Sipariş Kodu	Ürün Kodu	Güç (W)	Işık Akısı (LM)	CRI	CCT (K)	Optik	Ölçüler (mm)
	KOB 015 025 024W 8040 10 12 LN 20 00	24	1920	>80	4000	12° Lens	Ø149x255
	KOB 015 025 024W 8040 10 25 LN 20 00	24	1920	>80	4000	25° Lens	Ø149x255
	KOB 015 025 024W 8040 10 40 LN 20 00	24	1920	>80	4000	40° Lens	Ø149x255
	KOB 018 025 048W 8040 10 12 LN 20 00	48	3840	>80	4000	12° Lens	Ø188x255
	KOB 018 025 048W 8040 10 25 LN 20 00	48	3840	>80	4000	25° Lens	Ø188x255
	KOB 018 025 048W 8040 10 40 LN 20 00	48	3840	>80	4000	40° Lens	Ø188x255