


| | |
|----------------------------------|--------------------------------|
| Armatür Grubu | Lambader & Abajur |
| Montaj Tipi | Sıva Üstü |
| Armatür Rengi | RAL 9005 - RAL 9006 - RAL 9010 |
| Gövde | Dkp Sac |
| Optik | G9 |
| Işık Kaynağı | G9 Ampul |
| Elektriksel Koruma Sınıfı | CLASS II |
| IP | 20 |
| IK | 02 |
| Çalışma Sıcaklığı | -20°C / +40°C |
| Işık Akısı | |
| Tüketim Gücü | 20 W |
| Renkset Geri Verim (CRI) | >80 |
| Işık Renk Sıcaklığı (CCT) | 2700K |
| Renk Toleransı | < 3 SDCM |
| Driver Tipi | On/Off |
| Giriş Gerilimi / Frekans | 220-240 V AC 50/60 Hz |
| Güç Faktörü | >0.9 |
| Surge | 1kV |
| THD (AKIM) | >%20 |
| Opsiyon | On-Off |

Teknik Çizim



| Sipariş Kodu | Ürün Kodu | Güç (W) | Işık Akısı (LM) | CRI | CCT (K) | Optik | Ölçüler (mm) |
|--------------|--------------------------------------|---------|-----------------|-----|---------|---------|--------------|
| | PYR 015 024 020M 8040 10 30 AP 20 00 | 20 | | >80 | 4000 | 120° G9 | Ø150x238 |