





Armatür Grubu	Park & Bahęe
Montaj Tipi	Direęe Monte
Armatür Rengi	RAL 9005 - RAL 9006 - RAL 9010
Gövde	Alüminyum Ekstrüzyon □ □
Optik	Opal Difüzör
Işık Kaynaęı	LED
Elektriksel Koruma Sınıfı	CLASS II
IP	66
IK	02
Çalışma Sıcaklığı	-20°C / +40°C
Işık Akısı	6000 lm
Tüketim Gücü	60 W
Armatür Verimlilięi	100 lm/W
Renkssel Geri Verim (CRI)	>80
Işık Renk Sıcaklığı (CCT)	2700K/3000K/4000K/6500K
Renk Toleransı	< 3 SDCM
Driver Tipi	On/Off
Driver Markası	Tridonic
LED Markası	Samsung
Giriş Gerilimi / Frekans	220-240 V AC 50/60 Hz
Güç Faktörü	>0.9
Surge	1kV
THD (AKIM)	>%20
LED ömrü	>70.000 saat
Opsiyon	On-Off / Dali / 1-10V / Acil Durum Kitli

Teknik Çizim



Fotometrik Eğri



Sipariş Kodu	Ürün Kodu	Güç (W)	Işık Akısı (LM)	CRI	CCT (K)	Optik	Ölçüler (mm)
	CİR 062 062 060M 8040 10 99 OP 66 00	60	6000	>80	4000	30° Opal Difüzör	Ø602